

Instrukcja obsługi oraz warunki bezpieczeństwa –

Klucz do kominków rewolwerów i karabinków czarnoprochowych

1. Przeznaczenie

Klucz do kominków to narzędzie przeznaczone do montażu i demontażu kominków (nippli) w rewolwerach oraz karabinkach czarnoprochowych. Ułatwia konserwację, czyszczenie i wymianę zużytych elementów układu zapłonowego.

2. Przygotowanie do użytkowania

1. Upewnij się, że broń jest **rozładowana i zabezpieczona**.
 2. Odczekaj, aż broń ostygnie – nie używaj klucza na rozgrzanych elementach.
 3. Oczyść powierzchnię kominka z nagaru, aby uniknąć zablokowania narzędzia.
 4. Dobierz właściwy rozmiar klucza do danego modelu broni.
-

3. Sposób użycia

1. Umieść końcówkę klucza na kominku, upewniając się, że dobrze przylega.
 2. Obracaj klucz w lewo (odkręcanie) lub w prawo (wkręcanie), stosując równomierną siłę.
 3. W przypadku zabezpieczonych kominków możesz użyć penetranta lub delikatnie podgrzać element (po rozładowaniu broni!).
 4. Po demontażu wyczyść kominki i gniazda, a następnie zamontuj ponownie lub wymień na nowe.
 5. Dokręcaj kominki z wyczuciem – zbyt mocne dokręcenie może uszkodzić gwint.
-

4. Konserwacja narzędzia

- Po użyciu oczyść klucz z resztek prochu i oleju.
 - W razie potrzeby zabezpiecz cienką warstwą środka antykorozyjnego.
 - Przechowuj w suchym miejscu, najlepiej w futerale z pozostałymi akcesoriami czarnoprochowymi.
 - Nie używaj narzędzia uszkodzonego lub wygiętego.
-

Warunki bezpieczeństwa

1. Zawsze sprawdzaj, czy broń jest **rozładowana** przed rozpoczęciem pracy.
2. Nie stosuj nadmiernej siły – może to spowodować zerwanie gwintu kominka lub uszkodzenie narzędzia.
3. Nie używaj klucza do innych elementów niż kominki – grozi to deformacją końcówki.
4. Podczas pracy stosuj **okulary ochronne** – resztki nagaru mogą się oderwać podczas odkręcania.
5. W przypadku oporu nie szarp narzędzia – zastosuj środek penetrujący zamiast siłowego działania.

6. Trzymaj narzędzie z dala od dzieci – nie jest to zabawka.
7. Upewnij się, że kominki po ponownym montażu są szczelne i prawidłowo osadzone – nieszczelności mogą spowodować niekontrolowany przedmuch gazów.
8. Po pracy dokładnie umyj ręce – resztki prochu i olejów mogą być szkodliwe.